

# C25W4TM125

## Effektbryter ComPacT NSX med termomagnetisk vern NSX250HB2-TM125D 4P4T 125A 100kA/690VAC



### Teknisk informasjon

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie                         | ComPacT new generation              |
| Produktnavn                   | ComPacT NSX new generation          |
| Produktspekter                | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Kortnavn utstyr               | NSX250HB2                           |
| Produkt eller type komponent  | Effektbryter                        |
| Applikasjon                   | Distribusjon                        |
| Antall poler                  | 4P                                  |
| Polbeskrivelse                | 4t                                  |
| Plassering av nøytral         | VENSTRE                             |
| Type nettverk                 | AC                                  |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz                            |
| Driftskategori                | Kategori A                          |
| Navn på vern                  | TM-D                                |
| Vernteologi                   | Termisk-magnetisk                   |
| Vernfunksjoner                | LI                                  |
| Kontrolltype                  | Kipp                                |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                                |

### Komplementær

|   |                |
|---|----------------|
| Mekanisk levetid  | 20000 sykluser |
| Power losses  | 9,45 W         |
| Montering   | Bakplate       |
| Tilkobling oppe   | Front          |
| Tilkobling i bunn   | Front          |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar      |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In   |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast           |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast           |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1250 A         |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast           |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten           |
| Width (W)   | 140 mm         |
| Height (H)  | 161 mm         |
| Depth (D)   | 86 mm          |
| Vekt  | 2,8 kg         |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterseksjoner skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Standarder                            | EN/IEC 60947         |
| Produktsertifikater                   | Marine<br>CCC<br>EAC |
| Overspenningskategori                 | Klasse II            |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II            |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C          |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -50...85 °C          |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 2,66 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 14 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 20 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03     |
| Antall enheter forpakning 2 | 3       |
| Forpakning 2 vekt           | 7,98 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|