



### Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX400...630 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 7.3 E
Vernteknologi	Elektronisk
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t 4t 3t + N/2
Vernfunksjoner	LSIR
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

### Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
Jordfeilbeskyttelse	Integrert
Jordfeilvern klasse	Type A
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	1 A 500 MA 3 A 300 MA 10 A 5 A
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	Justerbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range	60 Ms 150 Ms 500 Ms 1 S 0 ms
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Skjermtype	LCD display

Type måling	Energimåler
Datakommunikasjon	Maks/Minimeter Vedlikeholdsindikatorer Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Earth leakage current Energimåling Vern og alarm innstillinger Test reports Momentan og gjennomsnitt verdier Gjennomsnitt strøm og effekt Nettkvalitet

## Miljø

Standarder	IEC 60947-2 UL 508 EN 60947-2 Nema AB1
Produktsertifikater	CCC EAC CB
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,954 kg
Forpakning 1 høyde	11,3 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	5,43 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------