



Overview

Leveringstid Usually in Stock

General

Tilgjengelig utstyr [Installation guide](#)
[Rack mounting brackets](#)
[Brukermanual](#)

Physical

Kabellengde 2,50 m
Farge Sort
Dybde 4,44 cm
Høyde 4,44 cm
Vekt 0,58 kg
Bredde 48,2 cm

Input

Input current limits 16 A
Load capacity 3680 VA
Network frequency 50/60 Hz
Plug standard IEC 60320 C20
Forsyningsspenning 200 V
208 V
230 V

Output

Number of power socket outlets 8 IEC 60320 C13

Conformance

Produktsertifikater CE
TÜV

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,18 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	56 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Contractual warranty

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------