



Overview

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

General

Tilgjengelig utstyr	Installation guide Toolless mounting kit Vertical mounting brackets
---------------------	---

Physical

Kabellengde	3,00 m
Farge	Sort
Dybde	4,44 cm
Høyde	90,2 cm
Vekt	2,2 kg
Bredde	6,2 cm

Input

Input current limits	16 A
Load capacity	3680 VA
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformance

Produktsertifikater	CE TÜV
---------------------	-----------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterseksjoner skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,98 kg
Forpakning 1 høyde	132 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Contractual warranty

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------