



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Brytermønster	[5T]
Lokal varsling	Rød LED - 0,76 mA
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Loop terminals	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE VDE
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	101 g
Forpakning 1 høyde	5,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,2 kg
Forpakning 2 høyde	16,6 cm
Forpakning 2 bredde	17 cm

Forpakning 2 lengde	28,2 cm
Forpakning 3 høyde	18,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------