



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB charger + socket-outlet

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 2 USB port 5 V DC, maximum load current: 2.4 A
Effektforbruk	12 W
Monteringssupport	CEE60 installasjonsboks (1 module)
Kompatibel med	Exxact standard flush mounting box
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Antall moduler	1 module
Festemetode	Med skruer og klemmer
Fargetone	White (RAL 9003)
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet mechanism cover
Forpakning	Boks
Antall pr. sett	1
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Type vern	Automatic restart after ground fault or main power loss Against short-circuits Thermal protection Battery charge protection 1 ekstern sikring Automatisk overspenningsvern
Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Levetid i sykluser	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	3 x hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)
Materiale	PC (polykarbonat): senterplate PC (polycarbonate): casing
Avmantlings lengde	11 mm

Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,092 kg
Standarder	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950

Miljø

Produktsertifikater	SEMKO NEMKO VDE FI KEMA-KEUR CB
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Normale omgivelser Indoor use

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	116 g
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7,8 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------