



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Bryterfunksjon	2-pole 1-way
Brytermønster	[2K]
Lokal varsling	Red LED - 0.5 mA
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg By screw: rocker
Innbyggingsdybde	15 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	SEMKO NEMKO FI CE
IP-grad	IP20 IP44 med tilleggspakning

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	71 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5

Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	16,8 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	5,193 kg
Forpakning 3 høyde	17 cm
Forpakning 3 bredde	25,2 cm
Forpakning 3 lengde	35,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------