



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	5 stk.
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	3
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Montasjeplassering	I en dobbel veggboкс
Innbyggingsdybde	30,7 mm
Høyde	71,1 mm
Bredde	142,1 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Dobbel Exxact ramme u/bro

Miljø

Standarder	VDE 0620-1 NEK 502:2006 SS 4280834 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produktsertifikater	SEMKO FI NEMKO

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	166 g
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	14,9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------