



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	1 del
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	White

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Lokal varsling	LED hvit, 50000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 1,7 W)6 mA 230 V 5600 K 4 lm
Signalfunksjon	Night light
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ASA + PC
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1 NEK 502:2006
Produktsertifikater	SEMKO NEMKO FI
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	5,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,17 kg
Forpakning 2 høyde	16,6 cm
Forpakning 2 bredde	17 cm
Forpakning 2 lengde	28,2 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	2,74 kg
Forpakning 3 høyde	18,5 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------