



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB charger + socket-outlet

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblings skjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Type overflate	Høyglans
Forpakning	Boks
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Antall kabler	2
Avmantlings lengde	11 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljø

Produktsertifikater	KEMA-KEUR FI SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	110 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	54
Forpakning 2 vekt	6,527 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------