

## Mer om GVAS225

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**GVAS225****TeSys GV2 & GV3 - shunt utløser - 220...240 V AC 50 Hz**

EI-nummer: 4321710

EAN: 3389110343724



Last ned produktdatablad for GVAS225 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAS
Produkt eller type komponent	Shunt trip release

**Komplementær**

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 60947-4-1 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.75...0.2 Un
Inrush power in VA	14 VA AC
Inrush power in W	10.5 W
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1.6 W
Driftstid	10...15 ms conforming to IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m on screw clamp terminals
Mekanisk levetid	10000 cycles with GV3P and GV3L 30000 cycles with GV2ME and GV2P

Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	115 g
Forpakning 1 høyde	3,7 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	115 g
Forpakning 2 høyde	3,5 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	8,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	16
Forpakning 3 vekt	2,042 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months

