

## Mer om GVAU115

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**GVAU115**

TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 110...115 V AC  
50Hz

EI-nummer: 4321770

EAN: 3389110345933



 Last ned produktdatablad for GVAU115  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAU
Produkt eller type komponent	Undervoltage release

#### Komplementær

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	127 V AC 60 Hz 110...115 V AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 60947-4-1 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms conforming to IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m on screw clamp terminals

<b>Mekanisk levetid</b>	10000 cycles with GV3P and GV3L 30000 cycles with GV2ME and GV2P
<b>Antall pr. sett</b>	Sett á 10
<b>Høyde</b>	89 mm
<b>Bredde</b>	18 mm
<b>Dybde</b>	66 mm
<b>Vekt</b>	0,105 kg
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	115 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	3,6 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	8,3 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	9,2 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Garantiperiode</b>	
<b>Garanti</b>	18 months