

## Mer om GVAX385

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## GVAX385

### Tilbehør til GV2

EI-nummer: 4321863  
EAN: 3389110346312



Last ned produktdatablad for GVAX385 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAX
Produkt eller type komponent	Sikkerhet underspenning tur

##### Komplementær

Kompatibel med	GV2ME
Styrespenning	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Un
[U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC conforming to UL 60947-4-1 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms conforming to IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1... 2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m on screw clamp terminals
Mekanisk levetid	30000 cycles
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm

Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	128,4 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,1 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	5,615 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months