

Mer om HMIDT732

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



HMIDT732

HMIGTU 15" smart display MT, 1024*768

EI-nummer: 4549223
EAN: 3606480687228



Last ned produktdatablad for HMIDT732 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt eller type komponent	Flat screen
Terminal type	Touchscreen display
Integrert tilkoblingstype	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B

Komplementær

Pixel oppløsning	1024 x 768
Touchscreen resolution	1024 x 1024
Mulige funksjoner	Lysstyrkesensor
[Us] matespenning	12...24 V DC power supply
Spenningsgrenser	10.8..28.8 V
Strømforbruk i W	22 W
Visningsstørrelse	15 inch
Displaytype	Colour TFT LCD
Skjermoppløsning	1024 x 768 pixels XGA
Displayfarge	16 millioner farger
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 hours
Berøringspanel	Multi touch analogue resistive
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Kjølemetode	Naturlig konveksjon
Startstrøm	30 A
Mål på utsparing	383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm
Bredde	397 mm
Høyde	296 mm
Dybde	67 mm
Vekt	4,5 kg

Miljø

IP-grad	Front panel: IP66 Front panel: IP67
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel

Standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktsertifikater	CULus RCM KC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0..60 °C i samsvar med EN 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20..60 °C
Forurensninggrad	2
Relativ fuktighet	10...90 % non-condensing
Operating altitude	2000 m
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2
Støtmotstand	147 m/s ² conforming to EN/IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,21 kg
Forpakning 1 høyde	150 mm
Forpakning 1 bredde	383 mm
Forpakning 1 lengde	526 mm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months