


## Mer om HMIGTO6310

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**HMIGTO6310****HMIGTO 12,1" TFT farve 800\*600, Eth**

EI-nummer: 4523999

EAN: 3595864150307



Last ned produktdatablad for HMIGTO6310 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony GTO
Produkt eller type komponent	Avansert berøringskjempanel
Displayfarge	65 536 farger
Visningsstørrelse	12.1 inch
Forsyning	Ekstern kilde
Operativ system	Harmony
Batteri type	Lithium batteri for internal RAM, autonomi: 100 dager, ladetid = 5 d, levetid batteri = 10 år

**Komplementær**

Terminal type	Touchscreen display
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, farge TFT LCD
Skjermopløsning	800 x 600 pixels SVGA
Berørings sensitiv sone	1024 x 1024
Berøringspanel	Resistive film, 1000000 sykuser
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer hvit på 25 °C
Lysstyrke	16 nivåer - kontroll av berøringspanel 16 nivåer - kontroll av programvare
Character font	Taiwansk (tradisjonell kinesisk) ASCII (europeisk tegnsatt) Kinesisk (forenklet kinesisk) Japansk (ANK, Kanji) Korean
[Us] merkespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	19,2..28,8 V
Startstrøm	30 A
Strømforbruk i W	12 W når strømmen ikke leveres til eksterne enheter 7 W når bakgrunnslyset er AV 8 W når bakgrunnslyset er nedtonet 17 W

<b>Lokal varslng</b>	Status LED grønn, klar for offline Status LED grønn, klar for drift Status LED oransje, blinkende for programvare starter opp Status LED rød, klar for strømforsyning (ON) Status LED klar, faded for strømforsyning (OFF) COM2 LED gul, klar for data blir overført COM2 LED gul, faded for no data transmission SD card LED grønn, klar for kort er satt inn SD card LED grønn, faded for kort er ikke satt inn eller ikke tilgjengelig
<b>Software type</b>	Vijeo Designer konfigurere software >= V6.1
<b>Memory description</b>	Blits EPROM, 96 MB
<b>Data sikkerhetskopieres</b>	512 kB internal RAM ( SRAM)
<b>Datalagring utstyr</b>	SD kort, <= 32 GB SDHC-kort, <= 32 GB
<b>Nedlastbare protokoller</b>	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon Fipway Mitsubishi Melsec tredje part protokoll Omron Symac tredje part protokoll Rockwell Automation Allen-Bradley tredje part protokoll Siemens Simatic tredje part protokoll Schneider Electric Modicon Modbus TCP
<b>Integrert tilkoblingstype</b>	COM1 serial link SUB-D 9, interface: RS232C, overføringsrate: 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 187.5 kbps kompatibel med Siemens MPI ETHERNET RJ45, interface: 10 BASE-T/10 0BASE-TX ETHERNET RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
<b>Product mounting</b>	Innfelt montering
<b>Festemetode</b>	Med 4 skrulemmer
<b>Front material</b>	PPT
<b>Kapslingsmateriale</b>	PPT
<b>Kjølemetode</b>	Naturlig konveksjon
<b>Bredde</b>	315 mm
<b>Høyde</b>	241 mm
<b>Dybde</b>	56 mm
<b>Vekt</b>	2,5 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	UL 508 EN 61131-2 IEC 61000-6-2
<b>Produktsertifikater</b>	C-Tick KCC CULus CE
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	0..55 °C
<b>Omgivende lufttemperatur for oppbevaring</b>	-20..60 °C
<b>Relativ fuktighet</b>	10..90 % uten kondens

Operating altitude	< 2000 m
IP-grad	IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529 IP65 (front panel) conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X frontpanel (innendørsbruk)
Støtmotstand	147 m/s <sup>2</sup> 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med EN/IEC 61131-2
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f = 5...9 Hz) - X, Y, Z for 10 sykuser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - X, Y, Z for 10 sykuser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2
Motstand mot elektrostatisk utlading	6 kV kontakt utflod i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,24 kg
Forpakning 1 høyde	17,2 cm
Forpakning 1 bredde	32,5 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	106,9 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months