



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Joystick controller
Kortnavn utstyr	9001K
Salg per udelelig kvantitet	1
Type arm/stempel	Til senter fjærretur
Operatørprofil	80 mm long operating shaft

Komplementær

Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	30 mm
Vekt	0,372 kg
Driftposisjon	Alle posisjoner
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
Informasjon om knappens stilling	5-stillings
Positiv åpning	Without
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m conforming to IEC 60947-1
Formen på skruhodet	Cross slotted
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Kortslutningsvern	10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	IEC 60947-1 2,5 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	3 A at 240 V, AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 KA at 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA at 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA at 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA
Rated breaking capacity	3 KA at 240 V AC-15, 720 VA 6 KA at 120 V AC-15, 720 VA 1.2 KA at 600 V AC-15, 720 VA 1.5 KA at 480 V AC-15, 720 VA 0.1 KA at 600 V DC-13 0.27 KA at 250 V DC-13 0.55 kA at 125 V DC-13
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standarder	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	299,371 g
Forpakning 1 høyde	5,08 cm
Forpakning 1 bredde	5,842 cm
Forpakning 1 lengde	16,51 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------