



### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktspekter               | Harmony 9001K                          |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk med beskyttede terminaler |
| Kortnavn utstyr              | 9001K                                  |

### Komplementær

|  |   |
|--|---|
| Vekt   | 0,027 kg  |
| Kontakttype og sammensetning                                 | 1 C/O   |
| Driftsområde kontakter                                       | Standard  |
| Positiv åpning   | Without   |
| Tilkoblingsklemmer   | Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> i samsvar med IEC 60947-1  |
| Tiltrekningsmoment   | 0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1   |
| Formen på skruhodet  | Cross slotted   |
| Kontaktmateriale   | Sølvlegering kontakter  |
| Kortslutningsvern  | 10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1   |
| [I <sub>th</sub> ] fri luft termisk strøm                    | 10 A  |
| [U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning                         | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1   |
| [U <sub>imp</sub> ] Nominell impulsspenning                  | 2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1  |
| [I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm                       | 3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA<br>0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA   |
| [I <sub>cm</sub> ] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 12 KA på 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA på 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA på 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 KA på 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 KA på 600 V DC-13, 7200 VA<br>0,27 KA på 250 V DC-13, 7200 VA<br>0,55 kA på 125 V DC-13 |
| Rated breaking capacity                                      | 3 KA på 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA på 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 KA på 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 KA på 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 KA på 600 V DC-13<br>0,27 KA på 250 V DC-13<br>0,55 kA på 125 V DC-13                       |

### Miljø

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                       |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad                             | IP20 i samsvar med IEC 60529      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Standarder          | EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4 |
| Produktsertifikater | NEMA<br>UL 508   |
| Vibrasjonsmotstand  | 7 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand        | 50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27   |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 28,25 g |
| Forpakning 1 høyde          | 2,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 3 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 4 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S02     |
| Antall enheter forpakning 2 | 100     |
| Forpakning 2 vekt           | 3,14 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|