



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter | Harmony Analog |
| Produkt eller type komponent | Voltage/current converter |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|--|
| Type vern | Reverse polarity protection on output Short-circuit protection on output Overspenningsbeskyttelse på utgang (+/- 30 V) |
| Tilkoblingskapasitet klemme | 2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ² |
| Tiltrekningsmoment | 0,6...1,1 N.m |
| Merking | CE |
| [U] isolasjonsspenning | 2 kV |
| Sikkerhet pålitelighet data | B10d = 22108 MTTFd = 23.9 år |
| Vekt | 0,15 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Standarder | IEC 60947-1 IEC 60584-1 |
| Produktsertifikater | CSA UL GL |
| Disturbance radiated/conducted | CISPR11 CISPR22 group 1- class B |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 160 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,852 cm |
| Forpakning 1 bredde | 8,168 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,397 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 33 |
| Forpakning 2 vekt | 6,131 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|