



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Control Relays
Produkt eller type komponent	3-phase control relay
Relay type	Multifunction control relay
Produktspesifikk applikasjon	For 3-phase supply
Relé navn	RM17TE
Relay monitored parameters	Undervoltage and overvoltage in window mode Asymmetry Phase sequence Phase failure detection
Svitsjekapasitet i VA	1250 VA
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Uc] Styrespenning	208...480 V

### Komplementær

Control circuit voltage limits	- 12 % + 10 % Un
Styrestrømsfrekvens	50...60 Hz +/- 10 %
Utgangskontakter	1 C/O
Nominell utgangsstrøm	5 A
Delay at power up	650 ms
Terskel justering spenning	-2...-17 % in the range 220 V AC +2...+17 % in the range 480 V AC -2...-12 % in the range 208 V AC 2...20 % of Un selected
Justering av asymmetri terskel	5...15 % of Un selected
Phase failure sensitivity	0.7 Un
Merking	CE
Nettfrekvens	50/60 Hz +/- 10 %
Kapslingsmateriale	Selvslukkende plast
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 502.2 år B10d = 470000
Bredde	17,5 mm
Vekt	0,13 kg

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60255-1
Produktsertifikater	GOST C-Tick CSA UL GL
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektiv
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	89 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,7 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	4,882 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------