



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Control Relays
Produkt eller type komponent	Current control relay
Relay type	Strøm control relay
Relé navn	RM22JA
Relay monitored parameters	Overcurrent detection
Svitsjekapasitet i VA	2000 VA
Kontakttype og sammensetning	2 C/O

### Komplementær

Utgangskontakter	2 C/O
Nominell utgangsstrøm	8 A
Intern inngangsmotstand	0,1 Ohm 2,5 Ohm 0,5 Ohm
Setting accuracy of time delay	10 P
Forsinkelse ved "power-on"	0,3 s
Innstillinger	10 - 100 %
Isolasjon	Between supply and measurement
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Kapslingsmateriale	Selvslukkende plast
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 296.8 år B10d = 270000
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Bredde	22,5 mm
Vekt	0,11 kg

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60255-1
Produktsertifikater	EAC CSA CE RCM CCC UL GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	121 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	2,6 cm

Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	5,295 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	640
Forpakning 3 vekt	92,58 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------