



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Control Relays
Produkt eller type komponent	Current control relay
Relay type	Strøm control relay
Relé navn	RM35JA
Relay monitored parameters	Overcurrent or undercurrent detection
Svitsjekapasitet i VA	1250 VA
Kontakttype og sammensetning	2 C/O

Komplementær

Operating voltage tolerance	- 15 % + 10 % Un
Styrestrømsfrekvens	40...70 Hz +/- 10 %
Utgangskontakter	2 C/O
Nominell utgangsstrøm	5 A
Delay at power up	0,3 s
Målenøyaktighet	+/- 10 % av full skala verdi
Innstillinger	10 - 100 %
Merking	CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC
Kapslingsmateriale	Selvslukkende plast
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 296.8 år B10d = 270000
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Bredde	35 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	50 ms
Standarder	EN/IEC 60255-6
Produktsertifikater	GL UL GOST C-Tick CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130 g
Forpakning 1 høyde	4,705 cm
Forpakning 1 bredde	7,738 cm
Forpakning 1 lengde	9,44 cm
Enhetstype forpakning 2	S03

Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	7,58 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------