



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Control Relays
Produkt eller type komponent	Speed control relay
Relé type	Speed control relays
Relé navn	RM35S
Relé monitored parameters	Overspeed Underspeed
Svitsjekapasitet i VA	1250 VA
Måleområde	0.05...0.5 s 0.5...5 min 1...10 min 1 - 10 s 0.5...5 s 0.1...1 s 0.1...1 min

Komplementær

Bredde	35 mm
Utgangskontakter	1 C/O
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Nominell utgangsstrøm	5 A
Delay at power up	0,05 s
Målenøyaktighet	+/- 10 % av full skala verdi
Input frequency	0,0017...20 Hz
Polaritet	Reversible polarity on DC supply
Innstillinger	10 - 100 %
Supply voltage for sensor	11.5...12.5 V
Merking	CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC
Nettfrekvens	50/60 Hz +/- 10 %
Kapslingsmateriale	Selvslukkende plast
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	30000000 sykluser

Miljø

Immunity to microbreaks	50 ms
Standarder	NF EN 60255-6 IEC 60255-6
Produktsertifikater	C-Tick GOST UL GL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Non-dissipating shock wave	4 kV

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	134 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	7,181 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------