



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Mixed
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM with 2 C/O contact Plug-in relay RXM with 4 C/O contact
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RXZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[I _{th}] fri luft termisk strøm	10 A
[U _e] merkespenning	< 250 V
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrutilkobling, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse Skrutilkobling, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3
Festemetode	By screw (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	30 mm
Vekt	0,048 kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL CSA Lloyd's
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	52 g
Forpakning 1 høyde	38,96 mm
Forpakning 1 bredde	30,05 mm
Forpakning 1 lengde	82,18 mm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	559 g
Forpakning 2 høyde	7,2 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	15,5 cm

Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	11,621 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------