



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM med 2 C/O kontakt Plug-in relay REXL med 2 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RXZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	12 A
[Ue] merkespenning	< 250 V
Tilkoblingsklemmer	Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	27 mm
Vekt	0,058 kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA Lloyd's UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	27,46 mm
Forpakning 1 bredde	61,12 mm
Forpakning 1 lengde	82,07 mm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	580 g
Forpakning 2 høyde	6,6 cm
Forpakning 2 bredde	11 cm
Forpakning 2 lengde	13,9 cm

Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	6,81 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------