



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kortnavn utstyr	RGZ

Komplementær

Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 4 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[In] merkestrøm	5 A
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 2,5 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 3 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Festemetode	Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Lengde	98 mm
Bredde	16 mm
Høyde	67 mm
Vekt	0,042 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL EAC DNV-GL
Merking	CE
IP-grad	IP20
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	1,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,7 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------