



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Mixed
Kortnavn utstyr	RPZ

Komplementær

Vekt	0,031 kg
------	----------

Miljø

Standarder	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Produktsertifikater	CSA UL EAC CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,03 kg
Forpakning 1 høyde	20,12 mm
Forpakning 1 bredde	29,65 mm
Forpakning 1 lengde	83,2 mm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	0,331 kg
Forpakning 2 høyde	6,6 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	9,9 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	8,57 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------