



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Interface relay
Produkt eller type komponent	Plugg-inn rel�e
Kortnavn utstyr	RSB
Kontakttype og sammensetning	2 C/O
Driftsomr�de kontakter	Standard
Status LED	Uten
Kontrolltype	Uten trykk knapp

Komplement r

Shape of pin	Flatt (PCB type)
Kontaktmateriale	S�lv legering (AgNi)
Minimum brytestr�m	10 mA
Minimum switching voltage	12 V
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Merking	CE
Sikkerhet p�litelighet data	B10d = 100000
Beskyttelseskategori	RT I
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Vekt	0,014 kg
Salg per udelelig kvantitet	10
Enhetens utseende	Komplett produkt

Milj 

Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Produktsertifikater	UL CSA EAC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 �C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16 g
Forpakning 1 h�yde	2,1 cm
Forpakning 1 bredde	2,5 cm
Forpakning 1 lengde	31,1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	160 g
Forpakning 2 h�yde	2,1 cm
Forpakning 2 bredde	2,5 cm
Forpakning 2 lengde	31,1 cm

Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	350
Forpakning 3 vekt	5,825 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------