



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Slank grensesnittrelé
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Kortnavn utstyr	RSL
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Lavnivå
Status LED	Uten
Kontrolltype	Uten trykk knapp

Komplementær

Shape of pin	Flatt (PCB type)
Kontaktmateriale	Sølv legering - gullbelagt (AgSnO ₂)
Minimum brytestrøm	1 mA
Minimum switching voltage	24 V
Minimum switching capacity	24 mW
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Beskyttelseskategori	RT III
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Bredde	5 mm
Høyde	28 mm
Dybde	18,5 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Vekt	0,0054 kg
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 60000
Montering	Socket or PCB
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Produktsertifikater	EAC CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	7,000 g
Forpakning 1 høyde	0,050 dm
Forpakning 1 bredde	0,150 dm
Forpakning 1 lengde	0,280 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------