



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSB med 2 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSZ
Salg per udelelig kvantitet	10

### Komplementær

[I <sub>th</sub> ] fri luft termisk strøm	10 A
[U <sub>e</sub> ] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
[U <sub>imp</sub> ] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
[U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning	250 V
Festemetode	Clip-on ( 35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Lengde	98 mm
Bredde	16 mm
Høyde	60 mm
Vekt	0,042 kg

### Miljø

Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL EAC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C
IP-grad	IP20
Dielektrisk styrke	2500 V

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------