



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Interface relay
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
Kortnavn utstyr	RXG
Kontakttype og sammensetning	2 C/O

Komplementær

Status LED	Uten
Kontaktmateriale	Sølv legering (AgSnO2In2O3)
Maximum contact resistance	100 mOhm
Utilisation coefficient	0,2
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Coil insulation class	Klasse F
Operate time	20 ms
Release time	20 ms
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Farge på dekselet	Standard
Kontrolltype	Låsbar testknapp
Lokal varslings	Flag
Tiltrekkingskraft	0,8 N.m
Vekt	0,02 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

IP-grad	IP40
Beskyttelseskategori	RT I
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1
Produktsertifikater	EAC UL CE CSA DNV-GL
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	10...85 %

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	219 g
Forpakning 1 høyde	34,5 mm
Forpakning 1 bredde	92,5 mm
Forpakning 1 lengde	86 mm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	221 g
Forpakning 2 høyde	3,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,2 cm
Forpakning 2 lengde	9,1 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	4,63 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------