

# RXG22P7PV

RXG pluggrelé i sokkel med låsbar testknapp og LED og 2 C/O kontakter på 5A og 230 VAC forsyning



## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Interface relay
Produkt eller type komponent	Pre-assembled plug-in relay with socket
Kortnavn utstyr	RXG
Kontakttype og sammensetning	2 C/O

## Komplementær

Status LED	Med
Kontaktmateriale	Sølv legering (AgSnO <sub>2</sub> In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
Maximum contact resistance	100 mOhm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	5 A på 30 V ( DC) i samsvar med UL 5 A på 30 V ( DC) i samsvar med IEC 5 A på 250 V ( AC) i samsvar med IEC 5 A på 250 V ( AC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V
Belastningsstrøm	5 A
Maksimum svitsjekapasitet	1250 VA AC 150 W DC
Minimum switching capacity	50 mW på 10 mA, 5 V DC
Bruksområde	<= 1800 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
Utilisation coefficient	0,2
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser ohmsk last
[Ui] isolasjonsspenning	250 V conforming to IEC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 KV 1.2/50 µs mellom spole og kontakt 4 KV 1.2/50 µs mellom poler 1,2 KV 1.2/50 µs mellom kontakter 2,5 KV 1.2/50 µs between terminals and LTB area 1,5 kV 1.2/50 µs between terminals and base
Dielektrisk styrke	1000 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 1300 V between terminals and base med grunnleggende isolasjon issolasjon 3000 V between terminals and LTB area med grunnleggende isolasjon issolasjon 3000 V AC mellom poler med grunnleggende isolasjon issolasjon 5000 V AC mellom spole og kontakt med reinforced insulation issolasjon
Coil resistance	23500 Ohm +/- 15 %
Isolasjonsmotstand	1000 MOhm at 500 V DC
Test levels	Nivå A
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Average consumption in W	0,96 VA AC 50...60 Hz
Drop-out voltage threshold	>= 0.3 U <sub>c</sub> AC
Coil insulation class	Klasse F
Operate time	20 ms

Release time	20 ms
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Farge på dekselet	Transparent
Kontrolltype	Låsbar testknapp
Tiltrekkingskraft	0,8 N.M 0,79 N.m
Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> ( AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Vekt	0,065 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt

## Miljø

Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...150 Hz)i drift 5 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...150 Hz)ikke er i drift
IP-grad	IP20
Støtmotstand	20 gn in operation 100 gn ikke er i drift
Beskyttelseskategori	RT I
Standarder	IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61984
Produktsertifikater	EAC CSA UL CE DNV-GL
Forurensninggrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	10...85 %

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	63 g
Forpakning 1 høyde	1,4 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	2,138 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	180
Forpakning 3 vekt	13,382 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------