



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Produkt eller type komponent	Solid state relay up to 50 A
Kortnavn utstyr	SSP
Montering	Panel
Number of phases	3 faser
[In] merkestrøm	50 A
Solid state utgang type	Zero voltage switching
Output switching mode	Zero voltage switching

Komplementær

Kontrolltype	Uten testknappen
Styrespenning	180...280 V AC
Minimum switching voltage	180 V AC turn-on
Maksimum brytespenning	10 V AC turn-off
Responstid	20 ms (turn-on) 30 ms (turn-off)
Input current	7...20 mA
Utgangsspenning	48...530 V AC
Laststrøm	0,1...50 A
Transient overvoltage	1200 V
Surge current	715 A for 20 ms 750 A for 16.6 ms 150 A for 1 s
Maksimal I ² t for fusing	2520 A ² .S for 10 ms på 50 Hz halv syklus 2320 A ² .s for 8.3 ms på 60 Hz halv syklus
Maximum leakage current	3 mA off-state
Maximum voltage drop	<1,35 V on-stat
DV/dt	500 V/μs off-state at maximum voltage
Power factor	0,5 (med maksimal belastning)
Motor controller rating	1,5 Hp på <40 °C 120 V AC 3 Hp på <40 °C 240 V AC 7,5 Hp på <40 °C 480 V AC 8,8 hp på <40 °C 530 V AC
Motoreffekt kW	1,11 kW på 40 °C 120 V AC 2,22 kW på 40 °C 240 V AC 5,55 kW på 40 °C 480 V AC 6,47 kW på 40 °C 530 V AC
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm på 500 V DC
Maximum capacitance	8 pF for input/output
Dielektrisk styrke	4 KV AC for input/output 4 kV AC for input or output to case
Tiltrekningsmoment	0.9...1.1 N.m for inngang 1.7...2.2 N.m for utgang
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² , (AWG 24...AWG 14) for inngang Skruklemmer: 1 x 1.5...1 x 10 mm ² , (AWG 16...AWG 8) for utgang
Thermal resistance	0.12 °C/W
LED indikator	LED, grønn for inngang
IP-grad	IP20
Vekt	0,24 kg

Bredde	101,3 mm
Høyde	79,7 mm
Dybde	35,4 mm
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...125 °C
Forurensninggrad	2
Overspenningskategori	III
Produktsertifikater	UL CSA
Merking	CE
Standarder	IEC 60950-1 IEC 62314 IEC 61000

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	278 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	11,588 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------