



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
----------------	----------------------------

Komplementær

Termisk resitance	1 °C/W
Montering	Panel
Materiale	Aluminium
Type overflate	Black anodized
Overflaten og nyttig overflaten	1425 cm ²
Tiltrekningsmoment	1,7...2,2 N.m
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	76,2 mm
Høyde	132,1 mm
Dybde	60,2 mm
Vekt	0,620 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	497 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	15,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	2,02 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------