



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Single function relay
Digitale utganger	Relé
Bredde	17,5 mm
Kortnavn utstyr	RE17R
Tidsforsinker type	Interval
Tidsforsinkelsesområde	10...100 t 1...10 min 6...60 min 1...10 s 6...60 s 1...10 t 0.1...1 s
Nominell utgangsstrøm	8 A

### Komplementær

Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Høyde	90 mm
Dybde	72 mm
Voltage range	0.85...1.1 Us
Release of input voltage	10 V
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing
Temperature drift	+/- 0.05 %/°C
Voltage drift	+/- 0.2 %/V
"on-load" -faktor	100 %
Bryteevne	2000 VA
Operating frequency	10 Hz
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Power on delay	100 ms
Merking	CE
Sikkerhet pålitelighet data	MTTFd = 296.8 år B10d = 270000
Vekt	0,07 kg
Time delay type	B
Funksjonalitet	Puls signal
Kompatibilitetskode	RE17

## Miljø

Immunity to microbreaks	20 ms
Standarder	2006/95/EC EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 IEC 61812-1 EN 61000-6-1 2004/108/EC
Produktsertifikater	GL CULus CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	77 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	2,7 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	3,822 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------