



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Dual function relay
Digitale utganger	Relé
Bredde	17,5 mm
Kortnavn utstyr	RE17R
Tidsforsinker type	Interval
Tidsforsinkelsesområde	10...100 t 0.1...1 s 6...60 min 1...10 s 1...10 min 6...60 s 1...10 t
Nominell utgangsstrøm	8 A

Komplementær

Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Høyde	90 mm
Dybde	72 mm
Voltage range	0.85...1.1 Us
Release of input voltage	10 V
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing
Temperature drift	+/- 0.05 %/°C
Voltage drift	+/- 0.2 %/V
"on-load" -faktor	100 %
Bryteevne	2000 VA
Operating frequency	10 Hz
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Power on delay	100 ms
Merking	CE
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 270000 MTTFd = 296.8 år
Vekt	0,07 kg
Time delay type	H, Ht
Funksjonalitet	On-delay timing
Kompatibilitetskode	RE17

Miljø

Immunity to microbreaks	20 ms
Standarder	EN 61000-6-4 EN 61000-6-1 2006/95/EC EN 61000-6-3 IEC 61812-1 2004/108/EC EN 61000-6-2
Produktsertifikater	CULus CSA GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	78 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	3,534 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------