



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACA                    |

### Komplementær

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tablå type                       | Dobbeltisolert   |
| Kapslingsmateriale               | Polypropylene  |
| Type elektrisk krets             | Styre krets  |
| Kapslingstype                    | Tom kapsling   |
| Antall hull                      | 2 hull   |
| Kontrollstasjon farge            | Gul  |
| Kabelinngang                     | Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm                       |
| Beskyttelsesbøyle                | Uten   |
| Vertikal operatør cut-out center | 30 mm  |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508 |
| Produktsertifikater              | CCC<br>GOST  |
| Overflatebeskyttelse             | TH   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C  |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6               |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                              |
| Overspenningskategori            | Class II conforming to IEC 61140                                 |
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 60529                                     |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med EN 50102                                      |
| Mekanisk levetid                 | 1000000 sykluser   |
| Vekt                             | 0,44 kg  |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 455 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 8,4 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 8,8 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 34,2 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | P06     |
| Antall enheter forpakning 2 | 60      |
| Forpakning 2 vekt           | 40,3 kg |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Forpakning 2 høyde  | 73,5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 60 cm   |
| Forpakning 2 lengde | 80 cm   |
| Forpakning 3 høyde  | 80 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|