



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode til trykknapp
Type komponent	XACB
Merking	Umerket
Knappens tilleggs info.	Booted
Driftsavstand	4 mm
Kalott eller deksselfarge	Sort
Produktkompatibilitet	XESD2251 XESB2011 XENB.... XENC.... XESD2241 XESD2201 XEND....
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Vekt	0,005 kg
------	----------

Miljø

Standarder	EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	65 g
Forpakning 2 høyde	18 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	1,612 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------