



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Booted push-button
Tablå navn	XACM XACB
Type elektrisk krets	Styrekrets
[Us] merkespenning	0...-15 V
Styrestrømstype	DC
Driftsavstand	11 mm

Komplementær

Kontakttype og -sammensetning	1 NC + 1 NO ved starten av reise 1 NO ved utgangen av reise
Strømforbruk	< 15 mA
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblinger, 1 x 2,5 mm ² Tilkoblinger, 2 x 1,5 mm ²
Betjeningskraft	4 N ved starten av reise 9 N ved utgangen av reise
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	6 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
Beregnet effekt i VA	30 VA AC-15 for 1000000 sykluser på 110 V 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 for 1000000 sykluser på 230 V 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 for 1000000 sykluser på 48 V 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Nominell effekt W	DC-13: 12 W 110 V induktiv i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser DC-13: 48 W 48 V induktiv i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser
Vekt	0,065 kg

Miljø

Standarder	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85,9 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------