



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XENB
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACB XACM
Mekanisk forrigling	Without mechanical interlock
Kontakttype og sammensetning	1 C/O + 1 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems Staggered

### Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A300 AC-15, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	31 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 48 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 35 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 120 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 24 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Nominell forbrukt effekt drift VA	140 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 24 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 210 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 48 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 640 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 127 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 680 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 230 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load)
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-31-32)OF (23-24)NO_CL
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,05 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54,25 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	2,939 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------