



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XENT
Type elektrisk krets	Styrekrets Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	Nødstop trykknapp
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACB
Kontakttype og sammensetning	3 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Mekanisk levetid	3000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[U] isolasjonsspenning	400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-23B på 400V
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Vekt	0,04 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	5,4 cm
Forpakning 1 lengde	9,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	43 g

Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	45
Forpakning 3 vekt	2,102 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------