



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XALG
Produkt eller type komponent	Tom kontrollboks
Kortnavn utstyr	XALG
Produsert i	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Miljøegenskaper	Severe ambiance
Farge på basen av kapslingen	Sort (RAL 9005)
Farge på deksel	Svart (RAL 9005)
Materiale	Mineral reinforced polyamide
Kabelinngang	2 knock-outs for ISO M20 kabelinngang
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K

Komplementær

Monteringsmåte	For kundemontering
Antall cut-out	5 hull, vertikal operatør utkoblings senter avstand: 30 mm
Bredde	224 mm
Høyde	72 mm
Dybde	65 mm
Vekt	0,382 kg
Resistens til høytrykkvask	10 mPa på 80 °C, distanse : 0.2 m

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med EN 50102

Motstandsevne mot kjemikalier	<p>God motstandsdyktighet mot melkesyre på 10 °C</p> <p>God motstandsdyktighet mot vaskemidler på 60 °C</p> <p>Ikke resistent mot maursyre (10%) på 50 °C</p> <p>Ikke resistent mot melkesyre på 90 °C</p> <p>God motstandsdyktighet mot ammoniakk</p> <p>God motstandsdyktighet mot benzen</p> <p>God motstandsdyktighet mot smør</p> <p>God motstandsdyktighet mot sitronsyre</p> <p>Good resistance to cutting compounds</p> <p>God motstandsdyktighet mot etan</p> <p>God motstandsdyktighet mot etanol</p> <p>God motstandsdyktighet mot etylen</p> <p>God motstandsdyktighet mot fettsyrer</p> <p>God motstandsdyktighet mot fettalkoholer</p> <p>God motstandsdyktighet mot melk</p> <p>God motstandsdyktighet mot motorolje og fett</p> <p>God motstandsdyktighet mot olje (vegetabilsk, mineralisk)</p> <p>God motstandsdyktighet mot petroleum</p> <p>God motstandsdyktighet mot aceton</p> <p>God motstandsdyktighet mot urinsyre (20%)</p> <p>Begrenset motstand mot eddiksyre (10%)</p> <p>Begrenset motstand mot borsyre</p> <p>Ikke bestandig mot hydrogenperoksid (30%)</p> <p>Ikke resistent mot salpetersyre (2%)</p>
Standarder	<p>EN/IEC 60947-1</p> <p>EN/IEC 60947-5-1</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	387 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	29,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	3,194 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------