



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Empty control station without hinges
Kortnavn utstyr	XAPA
Produktet frontplate størrelse	151 x 241 mm
Brukbar dybde	83 mm
Antall hull	Undrilled
Farge på basen av kapslingen	Grey
Farge på deksel	Grey
Materiale	Glassfiberarmert polyester
Kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 i samsvar med NF C 20-010 IP69K
Motstandsevne mot kjemikalier	High resistant to acids High resistant to all solvents High resistant to bases High resistant to diesel High resistant to mineral salts High resistant to oils and greases High resistant to petrol High resistant to sea water

### Komplementær

Vekt	0,86 kg
Flammehemming	M3 conforming to CSTB VO conforming to UL 94

### Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
Branntmotstand	850 °C conforming to NF C 20-455 960 °C conforming to IEC 92

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,032 kg
Forpakning 1 høyde	13 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	4,616 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	32
Forpakning 3 vekt	45,38 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------