



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Komplett vender |
| Kortnavn utstyr | XB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Festebrakettmateriale | Zamak |
| Montasjediometer | 22 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Støvsone | Zone 21 - 22 |
| Gas zone | Zone 1 - 2 |
| Nøkkelnummer | 455 |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|---|
| Bredde | 46,2 mm |
| Høyde | 30 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Vekt | 0,158 kg |
| Innbyggingsdybde | 58 mm |
| Merking | Ex tb IIIC Db Ex db eb IIC Gb II 2 GD |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90° |
| Nøkkel uttrekksposisjon | I alle stillinger |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Kontaktbruk | Standard kontakter |
| Mekanisk levetid | 5000000 sykluser |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...75 °C |
| Produktsertifikater | INERIS 04ATEX9004U |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 180 g |
| Forpakning 1 høyde | 11 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 4,6 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|