



## Teknisk informasjon

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                 |
| Produkt eller type komponent     | Illuminated selector switch |
| Kortnavn utstyr                  | XB4                         |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall           |
| Festebrakettmateriale            | Zamak                       |
| Hode type                        | Standard                    |
| Montasjediameter                 | 22 mm                       |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                           |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                        |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90°            |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 NO + 1 NC                 |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                  |
| Lyskilde                         | Beskyttet LED               |
| Pæreholder                       | Innebygget LED              |

## Komplementær

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Høyde                     | 47 mm                  |
| Bredde                    | 30 mm                  |
| Dybde                     | 68 mm                  |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC |
| Vekt                      | 0,111 kg               |
| Kontaktbruk               | Standard kontakter     |
| Mekanisk levetid          | 1000000 sykluser       |
| Kontaktmateriale          | Sølvlegering (Ag/Ni)   |
| Signaltype                | Klar                   |
| Strømforbruk              | 18 mA                  |
| Enhetens utseende         | Komplett produkt       |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater              | LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL<br>CSA<br>GL<br>DNV<br>BV  |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 111 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 8,6 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 5,2 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 3,3 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 5         |
| Forpakning 2 vekt           | 555 g     |
| Forpakning 2 høyde          | 8,6 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 26,5 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 3,3 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03       |
| Antall enheter forpakning 3 | 100       |
| Forpakning 3 vekt           | 11,566 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC         | Ja   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|