



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Komplett trykknapp
Kortnavn utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Knappens tilleggs info.	Booted (coloured silicon)
Kontakttype og sammensetning	1 NC

Komplementær

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,081 kg
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	Ex tb IIIC Db Ex db eb IIC Gb II 2 GD
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Driftsområde kontakter	Treg brems
Mekanisk levetid	5000000 sykluser

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...75 °C
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	84 g
Forpakning 1 høyde	7,2 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	4,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------