



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr | ZB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Standard |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Hvit innfelt, umerket |
| Knappens tilleggs info. | Høy beskytter |

Komplementær

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 29 mm |
| Dybde | 31 mm |
| Mekanisk levetid | 10000000 sykluser |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende | Basic element |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Class I conforming to IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK06 i samsvar med IEC 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA UL listet BV GL |

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 28 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|