



### Teknisk informasjon

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                    |
| Produkt eller type komponent     | Hode for dobbelhodet trykknapp |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                            |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall              |
| Montasjediameter                 | 22 mm                          |
| Hode type                        | Standard                       |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                              |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rektangulær                    |
| Type arm/stempel                 | fjærretur                      |
| Knappens profil                  | 2 flate trykknapper            |
| Knappens beskrivelse             | Hvit umerket - sort umerket    |

### Komplementær

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Vekt                         | 0,056 kg   |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m  |
| Fargen på merking            | Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott<br>Sort merking ved hvite hetter   |
| Operatørprofil               | Sort innfelt, umerket<br>Hvit innfelt, umerket   |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser   |
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C14 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende            | Basic element  |

### Miljø

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C   |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Class I conforming to IEC 60536   |
| IP-grad                             | IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529  |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK beskyttelsesklasse               | IK06 i samsvar med IEC 50102  |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater                 | LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>UL listet<br>CSA<br>GL<br>BV   |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand       | 30 gn (varighet = 18 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 58 g      |
| Forpakning 1 høyde          | 5,9 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 3,5 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 5,4 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 5         |
| Forpakning 2 vekt           | 300 g     |
| Forpakning 2 høyde          | 4,5 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 26,5 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 3,3 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03       |
| Antall enheter forpakning 3 | 200       |
| Forpakning 3 vekt           | 12,095 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|