



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for trippelhodet trykknapp
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Knappens profil	2 flate - 1 opphøyd STOP trykknapper
Knappens beskrivelse	Grønn "pil høyre" - grønn "pil venstre" - rød "STOP"

Komplementær

Vekt	0,056 kg
Fargen på merking	Sort merking ved hvite hetter Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Standarder	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA BV UL listet

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	56 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	3,4 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	290 g

Forpakning 2 høyde	4,5 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	3,3 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	11,845 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------