



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr | ZB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Standard |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Sort soppknapp Ø 40 mm, umerket |

Komplementær

| | |
|------------------------------|--|
| Bredde | 40 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Dybde | 52 mm |
| Mekanisk levetid | 5000000 sykluser |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |
| Enhetens utseende | Basic element |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Klasse I i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK06 i samsvar med IEC 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL listet GL BV DNV |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|--------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 76 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,8 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 42 |
| Forpakning 2 vekt | 3,54 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | P06 |
| Antall enheter forpakning 3 | 672 |
| Forpakning 3 vekt | 66,852 kg |
| Forpakning 3 høyde | 80 cm |
| Forpakning 3 bredde | 80 cm |
| Forpakning 3 lengde | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|