



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Hode for vendere |
| Kortnavn utstyr | ZB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Hode type | Standard |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Stay put |
| Operatørprofil | Black long handle |
| Informasjon om knappens stilling | 2 posisjoner 90° |

Komplementær

| | |
|------------------------------|---|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 38 mm |
| Dybde | 44 mm |
| Vekt | 0,04 kg |
| Resistens til høytrykkvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Mekanisk levetid | 1000000 sykluser |
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |
| Enhetens utseende | Basic element |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Class I conforming to IEC 60536 |
| IP-grad | IP67 conforming to IEC 60529 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standarder | UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |

| | |
|---------------------|--|
| Produktsertifikater | LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV CSA GL UL listet |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 45 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|